Elettropompe da travaso
Serie Marina e Marina Novax ®

Trattasi della classica pompa autoaspirante BISENSO ad anello liquido laterale, con girante a geometria stellare. Questo particolare tipo di scoperta idraulica le conferisce una straordinaria capacità autoaspirante anche in presenza di una discontinua disponibilità di liquido in aspirazione (presenza di aria o altri gas).
E' esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: AGRICOLTURA, ENOLOGIA, NAUTICA, GIARDINAGGIO.
I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa.
Nei casi estremi può essere utile un filtro a maglie strette montato sulla tubazione di aspirazione.
Disponibile con alimentazione a 12V oppure a 24V per servizio continuo.

Codice Arem	Modello pompa	Potenza nominale motore		Tensione	Attacco	Portata	H max	R.p.m.	Dimensioni	Peso
		HP.	kW.	Volts	ØD mm	Lt/h	m	giri/min	AxBxH	Kg.
1608081	MARINA 20-12V	0,50	0,37	12	20	2000	24	2850	230x120h190	6
1608082	MARINA 20-24V	0,50	0,37	24	20	2000	24	2850	230x120h190	6
1608083	MARINA 25-12V	0,60	0,40	12	25	3000	24	2850	230x120h190	7
1608084	MARINA 25-24V	0,60	0,40	24	25	3000	24	2850	230x120h190	7
1608085	MARINA 30-12V	1,00	0,75	12	30	5000	24	2850	230x120h190	8
1608086	MARINA 30-24V	1,00	0,75	24	30	5000	24	2850	230x120h190	8
1608087	MARINA NOVAX 25-12V	0,60	0,40	12	25	3000	24	2850	230x120h190	7
1608088	MARINA NOVAX 25-24V	0,60	0,40	24	25	3000	24	2850	230x120h190	7
1608089	MARINA NOVAX 30-12V	1,00	0,75	12	30	5000	24	2850	230x120h190	8
1608090	MARINA NOVAX 30-24V	1,00	0,75	24	30	5000	24	2850	230x120h190	8