Inverters per elettropompe

Electroil per montaggio bordo-motore

Famiglia di Inverters con collegamento diretto sul motore,
adatti per elettropompe fino a 5.5 kW

Caratteristiche

Configurazioni di alimentazione ed uscita motore:
Monofase/Trifase Trifase/Trifase
Trasduttore di pressione incluso: K16
Interfaccia operatore: LCD Display 2x16
Modalità di raffreddamento:
Ventilazione forzata dal motore
Comunicazione con altri inverter:
sistema di trasmissione via seriale RS485
N° max inverter comunicati in gruppo:
8

Speciale trattamento superficiale anticorrosivo e con grado di protezione elevato IP55.

Codice	Modello	Massima potenza motore		Frequenza nominale motore	Voltaggio alimentazione inverter	Voltaggio uscita inverter	Massima corrente uscita	Corrente nominale ingresso	Corrente massima uscita	Range di misurazione pressione
		kw	hp	Hz	V	V	A	A	A	Bar
1906401	IMTP2.2M-RS	2.2	3	50-140	1x(100-244)	3x(100-244)	9.5	14.5	1,5 x 12	0-30
1906402	ITTP2.2M-RS	2.2	3	50-140	3x(200-440)	3x(200-440)	5.5	6.5	1,5 x 12	0-30
1906403	ITTP4.0M-RS	4	5.5	50-60	3x(200-440)	3x(200-440)	11.0	12.5	1,5 x 12	0-50
1906404	ITTP5.5M-RS	5.5	7.5	50-60	3x(200-440)	3x(200-440)	14.5	16.0	1,5 x 12	0-50

Codice	Modello	Compatibilità trasduttori di pressione	Modalità di controllo	Uscita per pompa ausiliaria	Uscita di segnalazione	Grado di protezione	Dimensioni mm	Peso netto kg
1906401	IMTP2.2M-RS	In: 0-5V/15V Out: 4-20mA	V/f	Contatto relé	MOTOR-ON ALARM (Relays)	IP55	125 x 190 x 100	1,7
1906402	ITTP2.2M-RS	In: 0-5V/15V Out: 4-20mA	V/f	Contatto relé	MOTOR-ON ALARM (Relays)	IP55	125 x 190 x 100	1,7
1906403	ITTP4.0M-RS	In: 0-5V/15V Out: 4-20mA	Vettoriale	Segnale 12Vdc	MOTOR-ON ALARM (12Vdc, 100mA)	IP55	170 x 310 x 135	3,3
1906404	ITTP5.5M-RS	In: 0-5V/15V Out: 4-20mA	Vettoriale	Segnale 12Vdc	MOTOR-ON ALARM (12Vdc, 100mA)	IP55	170 x 310 x 135	3,3