

# Quadri di comando Salupo®

## Multifunction

### Avviatori diretti amperometrici un motore Multifunzione

Sezionatore generale con blocca porta

Pulsante per il funzionamento automatico -0- manuale

Pulsante "STOP" sirena

Trimmer di regolazione corrente massima

N°2 switches settaggio programma:

- Controllo di livello/Pressurizzazione

- Sewage

N°2 ingressi in bassissima tensione per controllo di livello

N°3 ingressi in bassissima tensione per interruttore a galleggiante e pressostati

Ingresso in bassissima tensione per contatti klixon motore

Uscita allarme 12Vdc max 200mA per lampeggiante a Led

Uscita allarme 12Vdc max 200mA per segnalatore acustico

Uscita allarme max 5A (contatto puro)

Spia Led "POWER" (presenza rete) - Spia Led marcia

Spia Led stato motore - Spia Led "FUNCTION" (stato livello o pressostato)

Spia Led segnala: Led fisso: sovraccarico motore - Led lampeggiante: intervento klixon motore

Spia Led "ALARM" segnala: Led fisso: livello allarme - Led lampeggiante: anomalia galleggianti

Fusibile di protezione circuito ausiliario - Fusibile di protezione motore

Contattore (SA667.xx)

Protezione amperometrica

Switch ON/OFF per protezione minima e massima tensione (ripristino automatico)

Contenitore esterno in materiale termoplastico

Pressacavi

Grado di protezione IP55

Temperatura d'impiego -5/+40°C



### Versione Monofase

Codice Arem	Modello	Massima potenza motore		Corrente assorbita	Dimensioni		
		Kw	Hp		H	L	P
2206001	EL.M.MULTIFUNCTION 18.0A	0,37/2,2	0,5/3	2-18	345	285	165

### Versione Trifase

Codice Arem	Modello	Massima potenza motore		Corrente assorbita	Dimensioni		
		Kw	Hp		H	L	P
2206002	EL.T.MULTIFUNCTION 9.0A	0,37/3,7	0,5/5	0,8-9	345	285	165
2206003	EL.T.MULTIFUNCTION 12.0A	0,37/5	0,5/7	0,8-12	345	285	165
2206004	EL.T.MULTIFUNCTION 16.0A	0,37/6,5	0,5/9	0,8-16	345	285	165
2206005	EL.T.MULTIFUNCTION 25.0A	2,2/9,2	3/12,5	4-25	345	285	165