www.arem-distributors.it

AREM s.r.l.
european group for insulating and machinery

INERRUTTORE A GALLEGGIANTE **SMART**

CODICE AREM	ARTICOLO	TIPO DEL CAVO	LUNGHEZZA DEL CAVO	CONFEZIONE PZ.	PREZZO UNIT. IVA esclusa
0506621	**SMART PVC 0,50mt**	PVC A05VVF 3x1	0,5 metri	5	€ *5,40*
0506622	**SMART PVC 2,00mt**	PVC A05VVF 3x1	2 metri	5	€ *8,20*
0506623	**SMART PVC 5,00mt**	PVC A05VVF 3x1	5 metri	5	€ *12,12*
0506625	**SMART A07 0,50mt**	NEOP. A07RN-F 3G1	0,5 metri	5	€ *5,60*
0506626	**SMART A07 2,00mt**	NEOP. A07RN-F 3G1	2 metri	5	€ *10,00*
0506627	**SMART A07 5,00mt**	NEOP. A07RN-F 3G1	5 metri	5	€ *11,90*

CARATTERISTICHE GENERALI

Concepito per la gestione dei liquidi, consente il comando di pompe fino a 1hp a 117V e 2hp a 230V, grazie ad il microinterruttore interno ad elevatissime caratteristiche elettriche. E' realizzato in polipropilene atossico (PP) completamente riciclabile quindi idoneo al contatto con liquidi alimentari.
Può essere utilizzato sia in funzione di svuotamento che di riempimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche elettriche:	*10(8)A.*
Microinterruttore:	*21(8)A. 250V.*
Temperatura massima di funzionamento:	*50°C*
Temperatura di immagazzinamento:	*-10°C +60°C*
Grado di protezione:	*IP68*
Angolo di commutazione:	*+-45°*
Dimensioni:	*130mm x 81mm x 43mm*
Peso:	*157gr.*
Volume:	*280cm3*
Peso specifico:	*0,56gr/cm3*
Spinta di galleggiamento:	*123gr.*
Classe d funzionamento:	*I / II*
Resistenza a pressione:	*15mt / 1,5 atm*
Massima potenza delle pompe:	*1,00 HP a 117V. & 2,00HP a 230V.*

tel: 055-2047289 / 055-2047489 fax: 055-2320266